



Flat Belts

General Use

General use: For ordinary horizontal conveyor belt. PVC material is suitable for large and wide conveyor belts; PU material is suitable for high-performance conveyor belts with high tensile strength and heavy load.

Code	Origin	Surface			Friction Coefficient	Back		Ply Count	Thickness	Weight (kg/m ²)	Min. Pulley Dia.(mm)	Allowable Tension(kg/cm)	Continuous use Temp.(°C)	Inside Crosspiece	Laser Drilling
		Material	Grain	Color		Material	Grain								
EMB01	Made in China	PVC	Smooth	Green	0.5~0.6			1	1.0	1.0	10	4	-15~80	√	√
EMB02									1.6	1.8	30			√	√
EMB03									2.0	2.2	40			√	√
EMB04									3.0	3.3	60			√	√
EMB05									2.0	2.2	40			√	√
EMB08			Matte Surface	Yellow		Polyester Fabric	Cloth Pattern	1	0.9	1.0	15	4	-10~100	√	√
EMD01									1.4	1.5	20	8		√	√
EMD21		PU	Matte Surface	Green	0.3~0.4			2	2.2	2.4	60	12		√	√
EMD22									2.2	2.4	60	12		√	√
EMF01	Import		Smooth					1	0.9	1.0	25	4	-15~80	√	√
EMF03									1.4	1.5	40	8		√	√



The first perspective

Part Number			Part Number		
Code	Belt Width W 1 mm Increment	Belt Circumference L (m) 0.001 m Increment	Code	Belt Width W 1 mm Increment	Belt Circumference L (m) 0.001 m Increment
EMB01 EMB02 EMB03 EMB04 EMB05	20~1800	0.5~20	EMF01	10~1800	0.5~20
EMD01 EMD21 EMD22	10~1800		EMF03	10~1800	
			EMB08	10~1800	

Optional Processing



Part Number	Circumference
Code	Belt Width W 1 mm Increment
EMB01	20~1800
EMB02	20~1800

Part Number	Circumference
Code	Belt Width W 1 mm Increment
EMB01	20~1800
EMB02	20~1800



Discount price
Per
1~4
5~
Price
100%
Additional quotation



Delivery
4

EMB01—W200—L1.18

EMB01—W200—L1.18—VA



Optional Processing

Code	Spec.
PA PB PC PD PE PF	Add Anti-run Deviation Crosspiece